

# BLUMIG 353 S / 403 S BLUMIG 503 S / 503 SH

BLUMIG Separados (con alimentador separado) son generadores para la soldadura semiautomática. Robustos, potentes, con unas prestaciones y características de soldadura que les confiere una calidad inigualable en el ámbito industrial. Fabricados con alargos de canalización de 5 y 10m.

**INDUSTRIALES  
USO INTENSIVO**

**Norma**

EN 60974-1

EN 60974-10

## Características:

- **Alimentación:** Bitensión 230v / 400v. trifásica
- **Arrastre:** 4 rodillos, engranados y compensados.
- **Modos:** Soldadura continua 2T/ 4T y puntos
- **Fácil de usar:** Regulación de potencia mediante los conmutadores y potenciómetro velocidad de hilo.
- **Polivalente:** Dispone de distintos largos de canalización 10 y 5m
- **Display digital:** de serie



## Características técnicas

	BLUMIG 353 S	BLUMIG 403 S	BLUMIG 503 S (H)
Alimentación Trifásica	230v – 400v. (50-60Hz)		
Consumo máximo	31-19 A	42-24 A	60-34 A
Potencia	11,5 Kva	15 kVA	23 kVA
Consumo efectivo	20-11 A	25-14 A	35-20 A
Posición de regulación	14	21	30
Tensión de soldadura	18 - 45 V	18 – 46 V	19 – 54 V
Regulación de corriente	40 – 330 A	35 – 400 A	50 – 500 A
Hilos soldables	0,6 – 1,2	0,6 – 1,2	0,8 – 1,6
Pruebas a 40 °C			
	al 35%	300 A	350 A
	al 60%	230 A	270 A
	al 100%	180 A	210 A
Indice de protección			
Peso	118 Kg	144 Kg	144 Kg
Dimensiones	500 x 1180 x 950		600 x 1250 x 1050
Devanador a montar	TF 300		TF 400 (H)

## Equipamiento incluido en el equipo:

- Cable alimentación.
- Cable de masa con pinza masa.
- Rodillos de 0,8 y 1,0
- Manual de usuario.

## Referencias y opciones

	BLUMIG 353 S	BLUMIG 403 S	BLUMIG 503 S	BLUMIG 503 SH (agua)
Referencia sólo generador	W000375737	W000375738	W000375739	W000375740
Devanador 4m	W000263745 (TF 300)		-	-
Devanador 10m	W000263746 (TF 300)		W000263781 (TF 400)	W000263750 (TF 400 H)
Refrigerador agua	-	-	-	W000262180
Torcha WMT2-36 4m	W000277483			-
Torcha WMT2-500 W 4m	-	-	-	W000277493
Caudalímetro argón	W000290884			